



Calore ideale, sicurezza garantita.

EASY : DESCRIZIONE TECNICA

La grata EASY occupa soltanto 30 mm in larghezza, quindi può essere posizionata dove questo spazio è presente, in luce netta.

Per luce netta si intende lo spazio privo di alcuno ostacolo, sia esso: fermo di chiusura, zanzariera, paragoccia del serramento o quant'altro che vada ad inficiare tale spazio.

Ove questo spazio non ci sia, ma la luce lorda (contemplando eventuali ostacoli esistenti) sia comunque di almeno 30 mm, si potrà intervenire " sotto giudizio tecnico".

Ossia l'installazione sarà comunque possibile, ma dovrà essere assoggettata alla probabilità di effettuare alcune modifiche sul serramento esistente quali: il possibile spostamento delle anuba delle persiane, togliere i fermi esistenti ed installare nuovi catenacci (esterni o ad incasso). Nella parte inferiore, le porte finestre avranno un tubolare con un'altezza di 30 mm con uno spazio per lasciare defluire l'acqua.

La struttura è composta da tubolari in acciaio dalle dimensioni di 30x40x2 mm nei montanti verticali e di tubolari da 30x30x2 mm nei tubolari orizzontali.

Piatti dallo spessore di 05 mm orizzontali e tondi verticali da 14 mm.

La corsa della serratura a cilindro europeo è di 25 mm senza maniglia , con un puntale di chiusura da 16 mm.

Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell'anta (brevettato) che permette l'installazione o la disinstallazione dell'anta pressoché immediato

EASY è prodotta da 1 a 4 ante apribili e fisse.

I colori di serie sono 7.

La grata non può essere snodata.