



Calore ideale, sicurezza garantita.

## **A L I C E V : D E S C R I Z I O N E T E C N I C A**

La grata **ALICE V** occupa 90 mm in larghezza, nel rispetto della certificazione il posizionamento ideale prevede una luce netta di 140 mm, si sconsiglia di posizionare la grata a meno di 115 mm di luce.

**Per luce netta si intende lo spazio privo di alcuno ostacolo**, sia esso : fermo di chiusura, zanzariera, paragoccia del serramento o quant'altro che vada ad inficiare tale spazio.

Sviluppata con tubolari in acciaio con spessori dai 4 ai 5 mm blindati al loro interno (brevetto depositato).

La corsa della serratura a cilindro europeo antibumping è di 25 mm con un puntale da 16 mm sottoposto a trattamento antitaglio e protetto.

Il tubolare superiore ha un sistema di sgancio dell'anta (brevettato) che permette l'installazione o la disinstallazione dell'anta pressoché immediato.

**ALICE V può essere prodotta da 1 a 4 ante apribili sia per finestra che per portafinestra anche con serratura passante, ove necessario è possibile la versione fissa che si differenzia dall'apribile solo per la mancanza di serrature.**

Non è possibile avere ALICE V con moduli snodati e nelle versioni a "spizzo", "tutto sesto" e "sesto ribassato" .

**Contrariamente agli altri prodotti della gamma ALICE questa può essere aperta solo all'esterno.**

L'ingombro minimo laterale è di 65 mm sino al massimo di 75 mm.

Nella versione a due ante lo spazio centrale può variare da un minimo di 15 mm ad un massimo di 75 mm.